



(Processo Administrativo nº 6533/2024).

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2024

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Marilândia, pretende proceder a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA PARA A MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARILÂNDIA. CÓD. CIDADES: 2024.046E0700001.09.0030, de acordo com as especificações mínimas e as condições descritas no anexo I, via Dispensa de Licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do art. 75, §3º, da Lei nº. 14.133, de 2021;

As propostas adicionais serão recebidas até o dia **17 DE DEZEMBRO DE 2024**.

Os interessados poderão entregar suas propostas, conforme modelo do anexo II, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Marilândia, localizada na Av. Ângela Savernini, 93, Centro, Marilândia, ES. Ou encaminhar para o e-mail licitacao@marilandia.es.gov.br.

As propostas serão recebidas a partir das 11:00 do dia 13 de Dezembro de 2024, até às 16:00 do dia 17 de Dezembro de 2024.

A documentação complementar, estará disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Marilândia.

Marilândia/ES, 11 de Dezembro de 2024

Zósimo Arrivabeni Junior
Agente de Contratação



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

ITEM	UND.	QTD	REQUISITOS MÍNIMOS
01	UND.	01	MÁQUINA DE SOLDA MIG Tensão: 380VAC ± 10%, 3Ø; 220VAC ± 10%, 3Ø; 220VAC ± 10%, 1Ø; Faixa de corrente em Eletrodo 20 - 200A; Tensão de circuito aberto em Eletrodo e MIG/MAG: 68V (380V), 78V (220V); Carga admissível em MIG/MAG: 250A @ 40% / 26,5V, 204A @ 60% / 24,2V, 158A @ 100% / 21,9V; Carga admissível em Eletrodo: 200A @ 40% / 28V, 163A @ 60% / 26,5V, 126A @ 100% / 25V; Frequência: 50/60Hz; Faixa de Corrente: 30 - 250A; Eficiência Corrente Máx: 89%; Classe de isolamento: F; Classe de aplicação: S.
02	UND.	01	GINCHO HIDRAULICO COM PROLONGADOR RODA DE FERRO Capacidade: 3,0 Toneladas; Comprimento braço recuado/chão: 1630mm; Comprimento braço aberto/chão: 2070mm; Distância mínima do braço/chão: 930mm; Distância máxima do braço/chão: 2750mm; Curso do pistão: 310mm
03	UND.	01	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL PNEUMÁTICA 160 RPM 1/2 POL Tipo de encaixe do soquete: quadrado de 1/2 Pol.; Tipo de acionamento: Alavanca; RPM: 160; Possui reversão: sim; Torque máximo reverso: 73Nm; Torque de trabalho: 14-61Nm; Entrada de ar: 1/4" NPT; Pressão de trabalho: 90 PSI; Diâmetro da mangueira: 3/8 Pol.; Consumo médio de ar: 4 PCM; Posição da exaustão de ar: Lateral – Ajustável.
04	UND.	01	CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA 720NM 1/2 POL Eixo: 1/2"; Velocidade livre: 8.000 RPM; Capacidade do Parafuso: 18mm; entrada de ar: 1/4"; Mangueira recomendada: 3/8"; Pressão de ar recomendada: 6-8Kg/Cm² (87-116 PSI); Acompanha Chave hexagonal e Adaptador com rosca para engate rápido.
05	UND.	01	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA LONGA 1 POL Torque máximo: 4.200Nm/3.090ft-lbs; Consumo ar 12cfm; Pressão de operação: 90psi; Entrada de ar: 1/2"; acompanhado de 04 soquetes sextavado: 27 - 30 - 32 - 33mm, adaptador para mangueira e Empunhadura auxiliar;
06	UND.	01	CAIXA SANFONADA COM 64 FERRAMENTAS Caixa Sanfonada contendo: Alicates diagonal 6.1/2", alicate para anéis externos pontas retas, alicate para anéis internos pontas retas, alicate pressão 10" Mordente "v", alicate Universal 8", cabo de força T 1/2" – 240mm, catraca 1/2" Reversível, chave Ajustável 12" – 34mm, jogo chaves de fenda, extensão para soquete 1/2" X 5" (127mm), jogo de chaves L hexagonais (ALLEN) – 9 Peças, jogo chave combinada com 12 Peças, jogo chave L T10 A T50 Com 9 Peças, martelo 500g, soquete Estriado 1/2" 10mm, soquete Estriado 1/2" 11mm, soquete Estriado 1/2" 12mm, soquete Estriado 1/2" 13mm, soquete Estriado 1/2" 14mm, soquete Estriado 1/2" 15mm soquete Estriado 1/2" 16mm, soquete Estriado 1/2" 17mm, soquete Estriado 1/2" 18mm, soquete Estriado 1/2" 19mm, soquete Estriado 1/2" 20mm, soquete Estriado 1/2" 22mm, soquete Estriado 1/2" 23mm, soquete Estriado 1/2" 24mm, soquete Estriado 1/2" 27mm, soquete Estriado 1/2" 30mm, soquete Estriado 1/2" 32mm, soquete Estriado 1/2" 8mm, soquete Estriado 1/2" 9mm, Caixa de ferramentas 5 gavetas
07	UND.	01	PAQUÍMETRO DIGITAL 6 POL Alimentado por bateria; Aço inoxidável;
08	UND.	01	TALHA GUINCHO ELÉTRICA CAPACIDADE 600 A 1200KG ELEVAÇÃO 6/12 METROS Capacidade de elevação: 600- 1.200kg; Potência do motor: 2.200w ou superior; Comprimento do cabo de aço: 12m ou mais; Grau de isolamento: B; Classe de proteção: Ip54;



09	UND.	01	BOMBA GRAXA PNEUMÁTICA P/ TAMBOR DE 200KG Pressão máxima requerida: 8 bar; Mangueira de 10 Metros com conexão giratória e comando de graxa.
10	UND.	01	PRESA HIDRÁULICA 30 TONELADAS Capacidade: 30 Toneladas; Curso do pistão: 150mm; Largura entre colunas: 600mm.
11	UND.	01	TORNO DE BANCADA Nº10 PROFISSIONAL Nº 10 Profissional; Tipo de base Fixa.
12	UND.	01	ESTEIRA PARA MECÂNICO COM ENCOSTO Capacidade: 113kg ou superior; Estrutura de metal; Seis rodízios: 6,35 cm; Material SPCC com 1,2mm; Esponja e algodão pérola 4cm.
13	UND.	01	LAVADORA DE PEÇAS 20L COM ELETROBOMBA 35W Estrutura em chapa de aço; Cuba em chapa galvanizada de 0,65mm; Pintura padrão; Reservatório 20 Litros; Motor elétrico de 35W; Vazão: 20l/min.
14	UND.	01	CARRINHO PARA FERRAMENTAS PRETO COM 7 GAVETAS Quantidade de gavetas: 07; Sistema de auto-tranca.
15	UND.	01	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/2CV BIVOLT Motor: Potência absorvida: 360W - 1/2 HP, Potência útil: 200W; Tensão: 110/220 - Bivolt; Frequência: 60Hz; temperatura máxima de trabalho: 80°C; Nível de ruído 55dB; Rebolo: 2; Composição do Enrolamento do Motor: Cobre
16	UND.	01	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 15 PÉS 3,0HP 175 LITROS BIVOLT 110/220V MONO Deslocamento teórico: 15pés³/min - 400l/min; Pressão de operação: Mínimo:100Lbf/pol² - 6,9bar e Máximo: 140Lbf/pol² - 9,7bar; Rotação: 1335rpm; Número de pistões: 3 -W; Tensão: 110/220; Potência do Motor: 3HP - 2,25kW; Volume do reservatório: 175 litros
17	UND.	01	FILTRO DE AR REGULADOR COM ENTRADA DE AR DE 1/4 POL Faixa de temperatura: -10°C a + 50°C; Fluido: ar comprimido; Material do Corpo: Alumínio; Material do copo: Policarbonato; Material filtrante: Polietileno; Entrada de ar: 1/4"
18	UND.	01	MANGUEIRA AR / ÁGUA 5/16 POL. ROLO COM 30 METROS Produzida com blenda de PVC e borracha nitrílica; Bitola: 5/16"; Pressão: 300Psi (20Bar); Comprimento mínimo: 30 Metros.
19	UND.	01	CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA E FURADEIRA Certificação: INMETRO; Material: Alumínio; Alimentado por bateria; Voltagem: 110/220; Potência Máxima: 36 Watt; Velocidade: 1550 RPM; Com Carregador de bateria.
20	UND.	01	CARREGADOR DE BATERIA Corrente nominal: 10A; Classe de isolamento: H; Potência nominal: 245 watts; Fusível de proteção; Carga lenta e rápida; Carrega 12 e 24 volts; Display de fácil leitura; alça para transporte; Relê de proteção de sobrecarga; Botão informativo de aquecimento; Botão de liga/desliga com luz indicativa.
21	UND.	01	KIT COMPRESSOR + REPARO PNEU ABS REMENDO SEM CÂMARA Três Bicos para Usos Diversos; Permite Encher Pneus; Pressão Máxima: 250 PSI; Voltagem: 12V; Ligado no Acendedor de Cigarros; Possui Mini Motor Elétrico de 12 V; Manômetro Analógico; Produzido em Material Plástico Resistente (ABS); Comprimento aproximado do Fio: 5 M.

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

LOCAL DA ENTREGA	Os bens deverão ser entregues na Garagem Municipal da cidade, sede da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
PRAZO PARA ENTREGA	O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades desta Secretaria, com prazo de entrega de 20 (Vinte) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.



PRAZO DE LIQUIDAÇÃO	Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período
PRAZO DE PAGAMENTO	O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
FORMA DE PAGAMENTO	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	<u>Previamente à celebração do contrato,</u> a Administração verificará a existência de sanção que a impeça de contratar, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário. <u>Do fornecedor vencedor do melhor preço será exigido:</u> Habilitação Jurídica: • Cópia do estatuto e, quando houver, de suas alterações, registrado em cartório de registro civil de pessoa jurídica; • Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal, inscrição em órgão profissional, carteira nacional de habilitação (CNH) ou qualquer outro documento de identificação do representante legal aceito em território nacional que contenha o número de inscrição do CPF. Habilitação fiscal, social e trabalhista: • Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); • CND Federal; • CND Estadual; • CND Municipal; • CNDT; • Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); • Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; Qualificação Econômico-Financeira: • Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; • Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); Qualificação Técnica: • Comprovação de aptidão para de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

----------------------	----------------------	----------------------

E-MAIL

TELEFONE

----------------------	----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO

CPF

RG

PROPOSTA

ITE M	DESCRIÇÃO	MARC A	UND.	QNTD.	VALOR	TOTAL
01	MÁQUINA DE SOLDA MIG Tensão:380VAC ± 10%, 3Ø; 220VAC ±10%, 3Ø; 220VAC ±10%, 1Ø; Faixa de corrente em Eletrodo 20 - 200A; Tensão de circuito aberto em Eletrodo e MIG/MAG: 68V (380V), 78V (220V); Carga admissível em MIG/MAG: 250A @ 40% / 26,5V, 204A @ 60% / 24,2V, 158A @ 100% / 21,9V; Carga admissível em Eletrodo: 200A @ 40% / 28V, 163A @ 60% / 26,5V, 126A @ 100% / 25V; Frequência: 50/60Hz; Faixa de Corrente: 30 - 250A; Eficiência Corrente Máx: 89%; Classe de isolamento: F; Classe de aplicação: S.		UND.	01		
02	GINCHO HIDRAULICO COM PROLONGADOR RODA DE FERRO Capacidade: 3,0 Toneladas; Comprimento braço recuado/chão: 1630mm; Comprimento braço aberto/chão: 2070mm; Distância mínimoa do braço/chão: 930mm; Distância máxima do braço/chão:2750mm; Curso do pistão: 310mm		UND.	01		



03	CHAVE CATRACA REVERSÍVEL PNEUMÁTICA 160 RPM 1/2 POL Tipo de encaixe do soquete: quadrado de 1/2 Pol.; Tipo de acionamento: Alavanca; RPM:160; Possui reversão: sim; Torque máximo reverso: 73Nm; Torque de trabalho: 14-61Nm; Entrada de ar: 1/4" NPT; Pressão de trabalho: 90 PSI; Diâmetro da mangueira: 3/8 Pol.; Consumo médio de ar: 4 PCM; Posição da exaustão de ar: Lateral – Ajustável.		UND.	01		
04	CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA 720NM 1/2 POL Eixo: 1/2"; Velocidade livre: 8.000 RPM; Capacidade do Parafuso: 18mm; entrada de ar: 1/4"; Mangueira recomendada: 3/8"; Pressão de ar recomendada: 6- 8Kg/Cm ² (87-116 PSI); Acompanha Chave hexagonal e Adaptador com rosca para engate rápido.		UND.	01		
05	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA LONGA 1 POL Torque máximo: 4.200Nm/3.090ft-lbs; Consumo ar 12cfm; Pressão de operação: 90psi; Entrada de ar: 1/2"; acompanhado de 04 soquetes sextavado: 27 - 30 - 32 - 33mm, adaptador para mangueira e Empunhadura auxiliar;		UND.	01		



06	CAIXA SANFONADA COM 64 FERRAMENTAS Caixa Sanfonada contendo: Alicate diagonal 6.1/2", alicate para anéis externos pontas retas, alicate para anéis internos pontas retas, alicate pressão 10" Mordente "v", alicate Universal 8", cabo de força T 1/2" – 240mm, catraca 1/2" Reversível, chave Ajustável 12" – 34mm, jogo chaves de fenda, extensão para soquete 1/2" X 5" (127mm), jogo de chaves L hexagonais (ALLEN) – 9 Peças, jogo chave combinada com 12 Peças, jogo chave L T10 A T50 Com 9 Peças, martelo 500g, soquete Estriado 1/2" 10mm, soquete Estriado 1/2" 11mm, soquete Estriado 1/2" 12mm, soquete Estriado 1/2" 13mm, soquete Estriado 1/2" 14mm, soquete Estriado 1/2" 15mm soquete Estriado 1/2" 16mm, soquete Estriado 1/2" 17mm, soquete Estriado 1/2" 18mm, soquete Estriado 1/2" 19mm, soquete Estriado 1/2" 20mm, soquete Estriado 1/2" 22mm, soquete Estriado 1/2" 23mm, soquete Estriado 1/2" 24mm, soquete Estriado 1/2" 27mm, soquete Estriado 1/2" 30mm, soquete Estriado 1/2" 32mm, soquete Estriado 1/2" 8mm, soquete Estriado 1/2" 9mm, Caixa de ferramentas 5 gavetas		UND.	01		
07	PAQUÍMETRO DIGITAL 6 POL Alimentado por bateria; Aço inoxidável;		UND.	01		
08	TALHA GUINCHO ELÉTRICA CAPACIDADE 600 A 1200KG ELEVÇÃO 6/12 METROS Capacidade de elevação: 600-1.200kg; Potência do motor: 2.200w ou superior; Comprimento do cabo de aço: 12m ou mais; Grau de isolamento: B; Classe de proteção: Ip54;		UND.	01		
09	BOMBA GRAXA PNEUMÁTICA P/ TAMBOR DE 200KG Pressão máxima requerida: 8 bar; Mangueira de 10 Metros com conexão giratória e comando de graxa.		UND.	01		
10	PRENSA HIDRÁULICA 30 TONELADAS Capacidade: 30 Toneladas; Curso do pistão: 150mm; Largura entre colunas: 600mm.		UND.	01		
11	TORNO DE BANCADA Nº10 PROFISSIONAL Nº 10 Profissional; Tipo de base Fixa.		UND.	01		



12	ESTEIRA PARA MECÂNICO COM ENCOSTO Capacidade: 113kg ou superior; Estrutura de metal; Seis rodízios: 6,35 cm; Material SPCC com 1,2mm; Esponja e algodão pérola 4cm.		UND.	01		
13	LAVADORA DE PEÇAS 20L COM ELETROBOMBA 35W Estrutura em chapa de aço; Cuba em chapa galvanizada de 0,65mm; Pintura padrão; Reservatório 20 Litros; Motor elétrico de 35W; Vazão: 20l/min.		UND.	01		
14	CARRINHO PARA FERRAMENTAS PRETO COM 7 GAVETAS Quantidade de gavetas: 07; Sistema de auto-tranca.		UND.	01		
15	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/2CV BIVOLT Motor: Potência absorvida: 360W - 1/2 HP, Potência útil: 200W; Tensão: 110/220 - Bivolt; Frequência: 60Hz; temperatura máxima de trabalho: 80°C; Nível de ruído 55dB; Rebolo: 2; Composição do Enrolamento do Motor: Cobre		UND.	01		
16	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 15 PÉS 3,0HP 175 LITROS BIVOLT 110/220V MONO Deslocamento teórico: 15pés³/min - 400l/min; Pressão de operação: Mínimo: 100Lbf/pol² - 6,9bar e Máximo: 140Lbf/pol² - 9,7bar; Rotação: 1335rpm; Número de pistões: 3 -W; Tensão: 110/220; Potência do Motor: 3HP - 2,25kW; Volume do reservatório: 175 litros		UND.	01		
17	FILTRO DE AR REGULADOR COM ENTRADA DE AR DE 1/4 POL Faixa de temperatura: -10°C a + 50°C; Fluido: ar comprimido; Material do Corpo: Alumínio; Material do copo: Policarbonato; Material filtrante: Polietileno; Entrada de ar: 1/4"		UND.	01		
18	MANGUEIRA AR / ÁGUA 5/16 POL. ROLO COM 30 METROS Produzida com blenda de PVC e borracha nitrílica; Bitola: 5/16"; Pressão: 300Psi (20Bar); Comprimento mínimo: 30 Metros.		UND.	01		



19	CHAVE DE IMPACTO PARAFUSADEIRA E FURADEIRA Certificação: INMETRO; Material: Alumínio; Alimentado por bateria; Voltagem: 110/220; Potência Máxima: 36 Watt; Velocidade: 1550 RPM; Com Carregador de bateria.		UND.	01		
20	CARREGADOR DE BATERIA Corrente nominal: 10A; Classe de isolamento: H; Potência nominal: 245 watts; Fusível de proteção; Carga lenta e rápida; Carrega 12 e 24 volts; Display de fácil leitura; alça para transporte; Relê de proteção de sobrecarga; Botão informativo de aquecimento; Botão de liga/desliga com luz indicativa.		UND.	01		
21	KIT COMPRESSOR + REPARO PNEU ABS REMENDO SEM CÂMARA Três Bicos para Usos Diversos; Permite Encher Pneus; Pressão Máxima: 250 PSI; Voltagem: 12V; Ligado no Acendedor de Cigarros; Possui Mini Motor Elétrico de 12 V; Manômetro Analógico; Produzido em Material Plástico Resistente (ABS); Comprimento aproximado do Fio: 5 M.		UND.	01		

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA DA PROPOSTA: ____/____/____.

**NOME DA EMPRESA,
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL,
CARIMBO COM O N° DO CNPJ.**